

FISH PULLER

FUNKTIONSBESKRIVNING

US-91 Mobilt universalfäste i 1,5 mm aluminium för relingsrör.

- Sök monteringsposition på relingsröret.
- Placera PVC-slangen på relingsröret.
- Placera aluminiumfästets båda halvor mot varandra så att de omsluter PVC-slangen.
- Beroende utrymme kan fästet monteras hängande eller stående.
- Kvarhålles med montering av plaströr 8 mm.
- Behövs det hårdare grepp, alternativt om röret är klenare välj plaströr 10 mm.
- Slutför monteringen med att placera breda sektionens plaströr i låsposition.

US-92 Fäste för ekolodets givare i rostfri tråd 5 mm.

- Montera ekolodets givare med rostfri bult vid givarfästets nedre spår.
- Strejpa givarkabeln vid fästet.
- Under transport placeras givarfästet på tvären vid relingsrörets fäste och kvarhålles med låsbygel US-94.

US-94 Låsbygeln i 5 mm rostfri tråd har två uppgifter.

- Kvarhålla ekolodets givarfäste i transportläge vid snabbare förflyttning vid fiske, samt vid trailertransporter på land.
- Alternativt att vid fiske kunna utgöra ett fäste även för ekolodets huvuddel som då skruvas fast på en träplatta. Plattan kvarhålles sedan vid universalfästet med låsbygeln.

US-98 Mobilt universalfäste i 3 mm aluminium för båtar utan relingsrör.

- Fästes lodrätt eller vertikalt.
- Fästets båda sidor har plats för 8 st plastrattar M6 x 30 mm.
- Plastrattarnas position medger justering av fästets lutning.